



THAT'S THE WAY TO RECYCLE



Typ S

WIPA SILO

LIEFERPROGRAMM:

AGGLOMERATOREN
PRESSAGGLOMERATOREN
SCHNEIDMÜHLEN
SCHREDDER
FEINMÜHLEN
GUILLLOTINEN
WASCHANLAGEN
EXTRUDER
SILOS



WIPA WERKZEUG & MASCHINENBAU GMBH
BENZSTRASSE 12
48703 STADTLOHN | GERMANY
TEL. : +49 (0) 2563 20585-0
FAX.: +49 (0) 2563 20585-20
E-MAIL: INFO@WIPA-GERMANY.DE
WWW.WIPA-GERMANY.DE





VORTEILE

- Elektrische Steuerung der hydr. Komponenten, der Austragsschnecke und der Auflösewalze direkt an dem Silo installiert
- Austragsmenge in der Standartausführung ca. 10m³/Stunde, welche auf bis zu ca. 100m³/Stunde erweiterbar ist
- Keine Brückenbildung
- Silo praktisch endlos vergrößerbar
- Ca. 75% Energieersparnis zu herkömmlichen Systemen

Die innovativen Schieber sorgen für optimalen Materialfluss



Unser Dosiercontainer
Flexibel, modular, energiesparend

WiPa Silo Typ S

Mit einem WiPa Dosiercontainer werden verschiedenste Materialien wie z.B. Folienschnitzel, Fasern, Schaumstoffe usw. mit nur geringem Energieaufwand, zuverlässig den nachfolgenden Prozessen zugeführt. Der Erfolg der WiPa Dosiercontainer sind die innovativen Förderschienen, welche bei der Vorwärtsbewegung der Förderschienen, die an den Schiebern ausklappen lässt und befördert so das Material kraftvoll in die Austragsrichtung.

Bewegen sich die Förder Elemente nach hinten, legen sich die Förder Elemente an und gleiten nur mit geringem Widerstand durch das Material nach hinten. Es

wird sehr wenig Material zurückgezogen und im Vergleich zu herkömmliche Systemen verbraucht das WiPa System bis zu 75% weniger Energie. Während sich die Förderschienen 1 und 3 nach vorne bewegen laufen die Schienen 2 und 4 in entgegengesetzter Richtung. Dieses geschieht im kontinuierlichen Wechsel. Durch die modulare Bauweise der Container sind Größen von 6 bis 1000m³ auf Basis gleicher bzw. ähnlicher Teile herstellbar. Die Silos sind mit wenig Aufwand auch später noch aufrüstbar.



Materialauslass mit
Schwergutfalle

Typ	Volumen m³	Breite m	Länge m	Höhe m
S7	7,1	1,4	3,6	1,4
S10	10,6	1,4	3,6	2,1
S16	15,9	2,1	3,6	2,1
S20	21,2	2,1	3,6	2,8
S30	28,2	2,8	3,6	2,8
S50	51	2,8	6,5	2,8
S75	73,7	2,8	9,4	2,8
S100	96,4	2,8	12,3	2,8
S120	120,5	3,5	12,3	2,8
S150	147,4	2,8	9,4	5,6
S200	192,8	2,8	12,3	5,6

